

## Impregnace a produkty pro pečetení nátěrů

Produkt	balení	hmotnost v kg	
BI 960	BI 960 film vytvářející jednosložková impregnace založená na bázi polymer-silikátu		
	Jednosložková vodná impregnace cementových povrchů. Primárně určené a vytvořené pro vysoce jakostní, hladké, nebarvené finální povrchy.	Plastový kanystř	10 kg
EP 700 E	EP 700 E dvousložková epoxidová pryskyřice-matný uzavírací nátěr nebarvený		
	Nebarvená dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze pro provádění matných pečeticích (uzavíracích) nátěrů epoxidových pryskyřic.	Kombi kbelík Hobbock	25 kg
		Kombi kbelík	10 kg
Kombi kbelík	5 kg		
EP 705 E	EP 705 E dvousložková epoxidová pryskyřice-matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem emisí, nebarvený		
	Nebarvená dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze s nízkým obsahem emisí VOC pro provádění matných pečeticích (uzavíracích) nátěrů.	Kombi kbelík Hobbock	25 kg
		Kombi kbelík	10 kg
Kombi kbelík	5 kg		
EP 706 E	EP 706 E dvousložková epoxidová pryskyřice-matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem emisí, barvený		
	Barvená dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze pro provádění matných pečeticích (uzavíracích) nátěrů.	Kombi kbelík	10 kg
		Kombi kbelík	5 kg
EP 722 E	EP 722 E dvousložková epoxidová pryskyřice-emulze, nebarvená		
	Dvousložková nebarvená epoxidová pryskyřice-emulze používaná jako impregnace minerálních povrchů jako beton nebo cementový potěr. Voudou ředitelný koncentrát.	Kombi kbelík	30 kg
		Kombi kbelík	12 kg
EP 740 E	EP 740 E dvousložková epoxidová pryskyřice-polomatná emulze, barvená		
	Dvousložková nebarvená epoxidová pryskyřice-emulze na bázi vody používaná jako pečeticích (uzavírací) nátěr průmyslových, lehce zatěžovaných podlah.Voudou ředitelný. Materiál má akreditaci DIBt.	Kombi kbelík	25 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 750 E	EP 750 E dvousložková epoxidová pryskyřice-lesklá emulze s nízkým obsahem emisí VOC, barvená		
	Dvousložková nebarvená epoxidová pryskyřice- emulze s nízkým obsahem emisí VOC používaná jako lesklý pečeticí (uzavírací) nátěr průmyslových, lehce zatěžovaných podlah.Voudou ředitelný materiál bez přidaných rozpouštědel. Aplikace pomocí válečku.	Kombi kbelík	25 kg
		Kombi kbelík	10 kg
EP 860	EP 860 dvousložková epoxidová pryskyřice-matný gel nebarvený		
	Dvousložková epoxidová pryskyřice gelové konzistence na bázi rozpouštědel. Vhodné pro nátěry průmyslových podlah se zvýšeným zatížením. Materiál má velmi vysokou odolnost vůči chemikáliím.	Kombi kbelík	25 kg
		Kombi kbelík	10 kg
PU 800 E	PU 800 E dvousložkový ekologicky nezávadný polyuretanový matný uzavírací nátěr		
	Nebarvený foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr. Skladba materiálu je založena na ekologicky nezávadné polyuretanové disperzi. PU 800 E je dobře zpracovatelná a je vysoce odolná obrušování.	Kombi balení	11 kg
		Kombi balení	5,5 kg
PU 805 E	PU 805 E dvousložkový ekologicky nezávadný polyuretanový matný uzavírací nátěr s nízkými emisemi VOC		
	Nebarvený foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem emisí VOC. Skladba materiálu je založena na ekologicky nezávadné polyuretanové disperzi. PU 805 E je dobře zpracovatelná a vytváří matný finální povrch, navíc byl výrobek testován dle AgBB (německá komise pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů) a je certifikován DIBt (německý institut pro stavebnictví) pro velmi nízký obsah emisí VOC.	Kombi balení	10 kg
		Kombi balení	5 kg
PU 806 E	PU 806 E dvousložkový ekologicky nezávadný polyuretanový matný uzavírací nátěr s nízkými emisemi VOC, barvený		
	Foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr s nízkým obsahem emisí VOC. Skladba materiálu je založena na ekologicky nezávadné polyuretanové disperzi. PU 806 E je dobře zpracovatelná a vytváří matný finální povrch, navíc byl výrobek testován dle AgBB (německá komise pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů). Výrobek je dostupný ve standardních barvách KLB, další barvy na vyžádání, minimální objednané množství je 40 kg.	Kombi balení	10 kg
		Kombi balení	5 kg
PU 880	PU 880 dvousložkový polyuretanový matný uzavírací nátěr		
	Nebarvený dvousložkový matný uzavírací polyuretanový nátěr. Materiál je odolný mechanickému opotřebení a je fotostabilní.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi balení	10 kg
Kombi balení	5 kg		
PU 881	PU 881 dvousložkový polyuretanový matný uzavírací nátěr, barvený		
	Barvený dvousložkový matný uzavírací polyuretanový nátěr. Materiál je odolný mechanickému opotřebení a je fotostabilní.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi balení	10 kg
PU 882	PU 882 dvousložkový polyuretanový polomatný uzavírací nátěr		
	Nebarvený dvousložkový polomatný uzavírací polyuretanový nátěr. Materiál je odolný mechanickému opotřebení a je fotostabilní. Finální povrch má jemnou texturu.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi balení	10 kg
PU 883	PU 883 dvousložkový polyuretanový polomatný uzavírací nátěr, barvený		
	Barvený dvousložkový polomatný uzavírací polyuretanový nátěr. Materiál je odolný mechanickému opotřebení, tixotropický a je fotostabilní. Finální povrch má jemnou texturu.	Kombi kbelík Hobbock	30 kg
		Kombi balení	10 kg