

## KLB-nátěr stěn a uzavírací nátěr stěn

Produkt	balení	hmotnost v kg
EP 652 W	EP 652 W Stabilní tixotropická dvousložková epoxidová pryskyřice pro hladké nátěry stěn a stropů	
	Kombi kbelík Hobbock	20 kg
	Kombi kbelík	8 kg
KLB epoxidový systém EP 652 W je používán pro hladké, uzavřené bezesparé nátěry stěn a stropů. Aplikace probíhá ve více vrstvách. V závislosti na požadavku na vzhled proveďte 2 - 4 vrstvy. Každou vrstvu pryskyřice před před aplikací následného nátěru lehce obrušte. Standardní barvy: RAL 9010 čistě bílá, RAL 9018 papyrus, RAL 1015 světlá slonovinová, RAL 7035 světlešedá. Ostatní barvy v minimálním požadavku 100 kg.		
EP 806 E	EP 806 E dvousložkový barvený matný pečetící (uzavírací) nátěr s nízkými emisemi	
	Kombi kbelík Hobbock	10 kg
	Kombi kbelík	5 kg
Barvený foto-stabilní dvousložkový matný uzavírací nátěr. Materiál je založený na vysoce jakostním polyuretanové disperzi. Produkt je lehce zpracovatelný a může být jako matná finální vrstva podlah. KLB polyuretanový nátěr PU 806 E byl testován dle metodiky AgBB (SRN komise pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů) a byl vyhodnocen jako produkt s velmi nízkými emisemi VOC. Materiál je dostupný ve standardních barvách KLB. Ostatní barvy na vyžádání, minimální objednávka 40 kg.		
Prohlédněte si prosím část "příslušenství" pro zesílení nátěrů stěn (tkaniny a látky). Dále je pro toto použití vhodný i KLB epoxidový systém EP 740 E. Obratě se prosím na nás s žádostí o radu.		